

محافظة الجيزة
حي الدقي
إدارة العقود والمشتريات
=====

**كراسة الشروط والمواصفات
للمناقصة المحدوده رقم ٢٠١٧/٢٠١٦/٤
لمستلزمات صيانه الطرق (بلاط - رمال - دقشوم - بلدورات)**

ثمن كراسة الشروط ١٥٠ جنيهاً شاملة المصاريف الإدارية .

التأمين المؤقت ٤٠٠٠ جنية .

جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٦/٢١ فى تمام الساعة ١٢ ظهراً بمقر إدارة العقود
والمشتريات بالحى .

الشروط العامة

للمناقصة المحدوده رقم ٢٠١٦/٤ /٢٠١٧

لمستلزمات صيانه الطرق (بلاط - رمال - دقشوم - بلدورات)

- ١ - تقدم الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة ويجب تقديم عينه من البلاط قبل جلسة فتح المظاريف الفنيه والشروط الفنيه المرفقه جزء لا يتجزأ من هذه الشروط .
- ٢ - التوريد لمدة عام كامل وحسب إحتياج صيانة الطرق ويتم النقل بسيارتكم وعلى نفقتكم حتى مخازن الحى ويستمر التوريد بعد الإنتهاء من العام لحين قيام الحى بطرح المناقصة الجديده والترسيه بنفس الشروط والأسعار الراسيه .
- ٣ - التأمين المؤقت ٤٠٠٠ جنيه (فقط أربعة آلاف جنيهاً) يسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان صادر من أحد البنوك المعتمده وسارى لمدة أربعة شهور وغير مشروط . ويزداد التأمين إلى نسبة ٥ % عند الترسيه كتأمين نهائى .
- ٤ - مدة الإرتباط بالأسعار ثلاثة شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنيه .
- ٥ - تحدد جلسة فتح المظاريف الفنيه يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٧/٦ /٢١ فى تمام الساعة ١٢ ظهراً بإدارة العقود بالحى وحيث إنها توريدات يمكن تجزئتها .
- ٦ - تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين (فنى - مالى) ويقتصر فتح المظاريف المالى على العروض المقبوله فنياً
- ٧ - يرفق بالمظروف الفنى المستندات التاليه :-
(صورة من البطاقة الضريبية - صورة من السجل التجارى - صورة من التسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية)
القيمة المضافة) - صورة من إيصال تسليم العينات إلى إدارة المخازن - التأمين المؤقت) .
- ٨ - يرفق بالمظروف المالى المستندات التاليه :-
قائمة الأسعار للبند مكتوبه بخط واضح ارقاماً وحروفاً ومختومة بخاتم مقدم العطاء ويحظر الكشط أو المحو
- ٩ - يلزم تقديم معامل في البنود المتغيرة وفقاً لنص المادة ٥٥ مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٨/٨٩ المعدلة بالقرار ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ وفي حالة عدم تقديمه يتم إستبعاد العطاء المقدم فى المناقصة .
- ١٠ - تخضع هذه المناقصة لكافة أحكام مواد القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحة التنفيذية بشأن المناقصات والمزايدات وتعتبر مكملاً لهذه الشروط وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص .

الاشتراطات الخاصة
لاحتياجات إدارة صيانة الطرق
للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨

١. المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري تكون مكملة للاشتراطات الخاصة بهذه العملية
٢. يحق للحى ممثل في لجنة البت تجزئة الكميات على أكثر من مورد طبقاً للمواصفات الفنية الأفضل عند تساوى الأسعار وحسب إمكانيات الموردين الفنية .
٣. يرفق بكل عطاء برنامج زمني لتوريد كل صنف شهرياً حسب احتياجات الحي الأسبوعية والشهرية الموضحة بكراسة الشروط وأي تأخير في مواعيد التوريد الأسبوعية تحسب غرامة تأخير طبقاً لأحكام القانون .
٤. اى اشتراطات لم ترد بالكراسة تكون اشتراطات الهيئة العامة للطرق والكباري ومعهد بحوث البناء مكملة لهذه الاشتراطات.
- ٥- يحق للحى زيادة التوريدات أو العكس بنسبة ٢٥% وحسب القانون
٦. رفض اى عطاء يقدم فى موعد جلسة فتح المضاريف غير مصحوبة بالعينات المطلوبة للاصناف الموضحة بقائمة الكميات وان يكتب اسم مقدم العطاء بخط واضح ومادة ثابتة على جميع العينات المطلوبة وهى : عدد ٢ (اثنان) عينة من جميع انواع البلاط طبقاً للمواصفات الفنية العمدة والخاصة بقائمة الكميات.
- ٧- يمكن لاصحاب العطاء دخول المناقصة لتوريد بعض الاصناف وان يلتزم بباقى اشتراطات المناقصة
- ٨- يرفق بكل عطاء برنامج زمني لتوريد كل صنف شهرياً حسب احتياجات الحي الاسبوعية والشهرية الموضحة بكراسة الشروط و اى تأخير فى مواعيد التوريد الاسبوعية تحسب غرامة تأخير بنسبة ٣% من الكمية الاسبوعية المطلوب توريدها لكل صنف .
- ٩- لاتقبل اى كميات موردة بمخازن الحى الابدع قبولها فنياً بمحضر فحص فنى بمعرفة ادارة الطرق والصيانة بالحى و اى صنف مخالف للعينة المقبولة فنياً و امحفوظة بالادارة يقوم المورد بسحبها وعدم دخولها للمخازن والحى غير مسئول عن اى كمية تم توريدها للمخازن بدون الفحص الفنى وتعتبر مخالفات يلزم رفعها بمعرفة الحى خصماً من مستحقات المورد.
- ١٠- يحق للحى أن (يؤجل أو ينقص أو يزيد) من الكميات في البرنامج الزمني حسب احتياجات الحى وذلك بأمر كتابي للمورد وتعليمات رئيس المصلحة وان مدة التوريد للخلطة الإسفلتية تبدأ من صدور أمر التوريد ولمدة عام
- ١١- اصناف البلاط التى يتم توريدها طبقاً للمواصفات الفنية يجب ان تكون خالية من العيوب الاتية (عدم تجانس الالوان – التنقيير – التزهير – شطف الحواف ان وجد لايزيد عن ٢مم)
- ١٢- يقوم كل مورد بتوريد الاصناف الراسية عليه من البلاط بأنواعه والرمال سيارات الشركة الراسية عليها الصنف وعلى حسابها الخاص وطبقاً للبرنامج الزمنى .
- ١٣- اى اشتراطات لم ترد بالكراسة تكون اشتراطات الهيئة العامة للطرق والكباري ومعهد بحوث البناء مكملة لهذه الاشتراطات

١٤- تخضع هذه لقانون المناقصات والمزايدات واللوائح المنظمة لطلب قيمة سداد تامين ابتدائي مبلغ وقدره.

١٥ مدة التوريد بالنسبة للدهشوم عام كامل من تاريخ استلام امر التوريد

١٦-مدة التوريد بالنسبة للرمال النظيفة عام كامل من تاريخ استلام امر التوريد

١٧- التوريد بالمواقع التي يحددها ادارة صيانة الطرق داخل نطاق الحى

١٨-الدفع بعد الفحص والاستلام

١٩-بالنسبة للدهشوم يتم اخذ عينه علي فترات متقطعة بمعرفة ادارة صيانة الطرق والمقاول وتحريرها وارسلها

الي احد المعامل الحكومية المعتمدة لبيان مدي مطابقتها للموصفات الفنية والقياسية علي نفقة المقاول

٢٠- يجب ان تمون نتيجة عينة البلدورة المتوسطة مطابقة للمواصفات الفنية والقياسية المعمول بها لدي الهيئة

العامة لاعمال الطرق ومعتمدة من معامل كلية الهندسة

٢١- يجب علي الموارد تقديم عينة من البلدورة المتوسطة بمخازن الحى بموجب محضر استلام من قبل المخازن

ويتم التوقيع علي العينة.

٢٢-توريد بمخازن الحى بميدان لبنان ومدة التوريد شهر من الاستلام امر التوريد شاملة النقل والتفريغ بسيارات

المورد.

٢٣- يتم لخذ عينة من البلدورة المتوسطة لارسالها لمعامل كلية الهندسة لاجراء الاختبارات اللازم عليها وذلك

علي حساب المقاول عن طريق ادارة صيانه الطرق.

٢٤- عند الانتهاء من العقد المبرم بين الحى والمقاول يقوم المقاول بالتوريد لحين الطرح والترسيه للعملية

التالية .

عملية توريدات احتياجات إدارة الصيانة بالحي العام العالي ٢٠١٧/٢٠١٨
مقاييس تقديرية لاحتياجات الصيانة من بلاط وأنواعه والرمل والدقشوم

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	توريد بلاط ٦٠*٦٠*٣ سم احمر واصفر مجلى اكسيد مستورد وسمك طبقة الوجه لاتقل عن ٣/١ سمك البلاطة بعد الجلى خلطة الوجه مكونة من :- ٤ اجزاء اسمنت ابيض واكسيد مستورد باللون المطلوب ٤ اجزاء رمل -١ جزء برادة حديد -اجزاء حصوة رخام بو تشينو خلطة الظهر مكونة من :- مونة نسبة الاسمنت الى الرمل	م٦	١٠٠٠		
٢	بالمتر المسطح توريد بلاط ٣٠*٣٠*٣ سم موازيكو ابيض مجلي حصوة رخام بوتشينو واردة المنيا او السويس سمك طبقة الوجه لايقبل عن ٣/١ سمك البلاطة بعد الجلى خلطة الوجه مكونة من:- ١ جزء رخام حصوة بوتشينو ٢ جزء بودرة رخام ٣ اجزاء اسمنت ابيض خلطة الظهر مكونة من:- مونة نسبة الاسمنت الى الرمل ١٣ .	م٦	٦٠٠		
٣	بالمتر المسطح توريد بلاط ٣٠*٣٠*٣ سم موازيكو احمر مجلي سادة الحصوة بوتشينو واردة المنيا او السويس سمك طبقة الوجه لايقبل عن ٣/١ سمك البلاطة بعد الجلى خلطة الوجه مكونة من:- اجزاء بودرة رخام ٢ جزء رخام حصوة بوتشينو ٣ اجزاء اسمنت ابيض خلطة الظهر مكونة من:- مونة نسبة الاسمنت الى الرمل ١٣	م٦	٣٠٠		
٤	بالمتر المسطح توريد بلاط ٣٠*٣٠*٣ سم شمسي ممشط احمر واصفر مجلى سمك طبقة الوجه لاتقل عن ٣/١ سمك البلاطة بعد الجلى وبنفس شروط ومواصفات البند الثانى	م٦	٣٠٠		
٥	بالمتر المسطح توريد بلاط ٣٠*٣٠*٣ سم ممشط ألوان احمر واصفر مجلي سمك طبقة الوجه لاتقل عن ٣/١ سمك	م٦	٦٠٠		

				البلاطة وبنفس شروط ومواصفات البند الثاني	
٦	بالمتر المسطح	توريد بلاط ٣٠×٣٠×٣ سم اسلامي(نجمة ولوتس) ألوان مجلي سمك طبقة الوجه لاتقل عن ٣/١ سمك البلاطة بعد الجلي وبنفس شروط ومواصفات البند الثاني .	٦م	٥٠٠	
٧	بالمتر المسطح	توريد بلاط ٣٠×٣٠×٣ سم باركيه احمر واصفر مجلي سمك طبقة الوجه لاتقل عن ٣/١ سمك البلاطة بعد الجلي وبنفس شروط ومواصفات البند الثاني	٦م	٥٠٠	
٨	بالمتر المسطح	توريد بلاط ٣٠×٣٠×٣ سم أنفاق احمر مجلي سمك طبقة الوجه لاتقل عن ٣/١ سمك البلاطة بعد الجلي وبنفس شروط ومواصفات البند الثاني.	٦م	٦٠٠	
٩	بالمتر المسطح	توريد بلاط ٤٠×٤٠×٤ سم شمسي ألوان مجلي ومع أتباع الأصول الفنية الواردة بالبند (١) وأتباع تعليمات الحي وعمل التجارب اللازمة .	٦م	٣٠٠	
١٠	بالمتر المسطح	توريد بلاط ٤٠×٤٠×٤ سم سلسلة مجلي وبنفس شروط ومواصفات البند الثاني .	٦م	٦٠٠	
١١	بالمتر المسطح	توريد بلاط ٤٠×٤٠×٤ سم هندسية احمر واصفر مجلي وبنفس شروط ومواصفات البند الثاني	٦م	٦٠٠	
١٢	بالمتر المسطح	توريد بلاط ٤٠×٤٠×٥ سم اسمنتي مقوي مجلي طبقة الوجه لاتقل عن ٣/١ سمك البلاطة .	٦م	٦٠٠	
١٣	بالمتر المسطح	توريد بلاط ٤٥×٤٥ سم زلطي (بلاط ش النيل) ومع أتباع الأصول الفنية وعمل التجارب اللازمة .	٦م	١٥٠	
١٤	بالمتر المسطح	توريد بلاط سمك ٣*٣*٣ سم (قشر السمك) حسب احتياجات الحي طبقا للمواصفات الفنية وإتباع تعليمات الحي وعمل التجارب اللازمة.	٦م	٣٠٠	
١٥	بالمتر المكعب	توريد رمال نظيفة خاليه من الشوائب والطفلة وأتباع تعليمات الحي .	٣م	٦٠٠	
١٦	بالمتر المسطح	المكعب توريد دقشوم سن ٦ ناتج تكسير كسارات طبقا للمواصفات وإتباع تعليمات الحي .	٣م	٥٠٠	
١٧	توريد	بلدورة متوسطة اسمنتية جديدة طبقا للمواصفات الفنية وتباع تعليمات الحي	متر طولي	٦٠٠	

حي الدقي
إدارة الطرق

=====

البنود المتغيرة الخاضعة
طبقا لما ورد بنص المادة ٥٥ مكرر
المعدلة بالقرار رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠

م	البنود المتغيرة والواردة ضمن بنود العملية بكراسه الشروط والمواصفات	معامل التغير الذي يحدد بمعرفه المقاول لكل بند منفذ بحيث لا تساوى صفر ويقل مجموعها (١٠٠%) او واحد
١٢	بالمتر المكعب توريد الاسفلت السائل R.C	سولار بيتومين اسمنت
١٣	بالمتر المكعب توريد وفرش خلطه اسفلتية ساخنه للترميم	
١٤	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقه اسفلتية رابطه او سطحه .	
١٥	بالمتر المسطح توريد ورش طبقه تشريب من الاسفلت السائل M.C.O	
١٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب بر دوره اسمنتيه عجالي جديد	
٢٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب بر دوره اسمنتيه متوسطه جديد	
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط الوان مقاس ٣٠×٣٠×٣	
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك مسدس ..الى اخر البند	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات خرسانيه سمك ١٠ سم	
٢٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة اسمنتيه عاديه بالموقع fair face	
٢٦	بالمتر الطولى توريد وصب بر دوره مقاس ٢٥×٣٠ سم	

فى حاله عدم ذكر الشركة او المقاول مقدم العطاء معامل التغير للبنود الموضحة بعالية يتم استبعاد العطاء المقدم من المقاول بالمناقصة طبقا لنص المادة ٥٥ مكرر (بالمظروف الفني) المعدلة بالقرار ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والمعتمد من وزير المالية بلائحة القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ .

مدير ادارہ مشروعات الطرق

