

كراسة الشروط والمواصفات

للمناقصة المحدوده رقم ٢٠١٨/٢٠١٧/١

لمستلزمات صيانه الطرق (بلاط - رمال - دقشوم)

ثمن كراسة الشروط ١٥٠ جنيهاً شاملة المصاريف الإدارية .

التأمين المؤقت ٥٠٠٠ جنية .

جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاحد الموافق ١٣ / ٨ / ٢٠١٧ فى تمام الساعة ١٢ ظهراً بمقر إدارة العقود

والمشتريات بالحى .

الشروط العامة

للمناقصة المحدوده رقم ٢٠١٧/ ٢٠١٨

لمستلزمات صيانه الطرق (بلاط - رمال - دقشوم - بلدورات)

- ١ - تقدم الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة ويجب تقديم عينه من البلاط قبل جلسة فتح المظاريف الفنيه والشروط الفنيه المرفقه جزء لا يتجزأ من هذه الشروط .
- ٢ - التوريد لمدة عام كامل وحسب إحتياج صيانة الطرق ويتم النقل بسيارتكم وعلى نفقتكم حتى مخازن الحى ويستمر التوريد بعد الإنتهاء من العام لحين قيام الحى بطرح المناقصة الجديده والترسيه بنفس الشروط والأسعار الراسيه .
- ٣ - التأمين المؤقت ٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة آلاف جنيهاً) يسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان صادر من أحد البنوك المعتمده وسارى لمدة أربعة شهور وغير مشروط . ويزداد التأمين إلى نسبة ٥ % عند الترسيه كتأمين نهائى .
- ٤ - مدة الإرتباط بالأسعار ثلاثة شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنيه .
- ٥ - تحدد جلسة فتح المظاريف الفنيه يوم الاحد الموافق ١٣ / ٨ / ٢٠١٧ فى تمام الساعة ١٢ ظهراً بإدارة العقود بالحى وحيث إنها توريدات يمكن تجزئتها .
- ٦ - تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين (فنى - مالى) ويقتصر فتح المظاريف العاليه على العروض المقبوله فنياً
- ٧ - يرفق بالمظروف الفنى المستندات التاليه :-
(صورة من البطاقة الضريبية - صورة من السجل التجارى - صورة من التسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية)
القيمة المضافة (- صورة من إيصال تسليم العينات إلى إدارة المخازن - التأمين المؤقت) .
- ٨ - يرفق بالمظروف العالى المستندات التاليه :-
قائمة الأسعار للبنود مكتوبه بخط واضح ارقاماً وحروفاً ومختومة بخاتم مقدم العطاء ويحظر الكشط أو المحو
- ٩ تخضع هذه المناقصة لكافة أحكام مواد القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحة التنفيذية بشأن المناقصات والمزايدات وتعتبر مكملاً لهذه الشروط وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص .

الاشتراطات الخاصة
لاحتياجات إدارة صيانة الطرق
للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨

١. المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري تكون مكتملة للاشتراطات الخاصة بهذه العملية
٢. يحق للحى ممثل في لجنة البت تجزئة الكميات على أكثر من مورد طبقاً للمواصفات الفنية الأفضل عند تساوى الأسعار وحسب إمكانيات الموردين الفنية .
٣. يرفق بكل عطاء برنامج زمني لتوريد كل صنف شهرياً حسب احتياجات الحي الأسبوعية والشهرية الموضحة بكراسة الشروط وأي تأخير في مواعيد التوريد الأسبوعية تحسب غرامة تأخير طبقاً لأحكام القانون .
٤. اى اشتراطات لم ترد بالكراسة تكون اشتراطات الهيئة العامة للطرق والكباري ومعهد بحوث البناء مكتملة لهذه الاشتراطات.
٥. يحق للحى زيادة التوريدات أو العكس بنسبة ٢٥% وحسب القانون
٦. رفض اى عطاء يقدم فى موعد جلسة فتح المضاريف غير مصحوبة بالعينات المطلوبة للاصناف الموضحة بقائمة الكميات وان يكتب اسم مقدم العطاء بخط واضح ومادة ثابتة على جميع العينات المطلوبة وهى : عدد ٢ (اثنان) عينة من جميع انواع البلاط طبقاً للمواصفات الفنية العامة والخاصة بقائمة الكميات.
٧. يمكن لاصحاب العطاء دخول المناقصة لتوريد بعض الاصناف وان يلتزم بباقى اشتراطات المناقصة
٨. يرفق بكل عطاء برنامج زمني لتوريد كل صنف شهرياً حسب احتياجات الحي الاسبوعية والشهرية الموضحة بكراسة الشروط وای تأخير فى مواعيد التوريد الاسبوعية تحسب غرامة تأخير بنسبة ٣% من الكمية الاسبوعية المطلوب توريدها لكل صنف .
٩. لاتقبل اى كميات موردة بمخازن الحى الابعد قبولها فنياً بمحضر فحص فنى بمعرفة ادارة الطرق والصيانة بالحى وای صنف مخالف للعينة المقبولة فنياً وامحفوظة بالادارة يقوم المورد بسحبها وعدم دخولها للمخازن والحى غير مسئول عن اى كمية تم توريدها للمخازن بدون الفحص الفنى وتعتبر مخالفات يلزم رفعها بمعرفة الحى خصماً من مستحقات المورد.
١٠. يحق للحى أن (يؤجل أو ينقص أو يزيد) من الكميات في البرنامج الزمني حسب احتياجات الحي وذلك بأمر كتابي للمورد وتعليمات رئيس المصلحة.

١١. اصناف البلاط التي يتم توريدها طبقا للمواصفات الفنية يجب ان تكون خالية من العيوب الاتية (عدم
تجانس اللون - التنقير - التزهير - شطف الحواف ان وجد لايزيد عن ٣مم)
١٢. يقوم كل مورد بتوريد الاصناف الراسية عليه من البلاط بأنواعه والرمال سيارات الشركة الراسى عليها
الصف وعلى حسابها الخاص وطبقا للبرنامج الزمنى ويحمل النقل على فئة التوريد .
١٣. مدة التعاقد على عمليه التوريدات عام من تاريخ استلام العقد او لحين ترسية العملية للعام المقبل وذلك
حسب احتياجات ادارة صيانة الطرق لكافة الاصناف المطلوبة .
١٤. تخضع هذه الكراسه (عمايه الطرح) الي لقانون المناقصات والمزايدات واللوائح المنظمة.
١٥. مدة التوريد بالنسبة للدهشوم عام كامل من تاريخ استلام امر التوريد
١٦. مدة التوريد بالنسبة للرمال النظيفة عام كامل من تاريخ استلام امر التوريد
١٧. التوريد بالمواقع التي يحددها ادارة صيانة الطرق داخل نطاق الحى
١٨. الدفع بعد الفحص والاستلام
١٩. بالنسبة للدهشوم يتم اخذ عينه على فترات متقطعة بمعرفة ادارة صيانة الطرق والمقاول وتحريرها
وارسلها الي احد المعامل الحكومية المعتمدة لبيان مدي مطابقتها للموصفات الفية والقياسية على
نفقة المقاول
٢٠. يجب ان تكون نتيجة عينة البلدورة المتوسطة مطابقة للمواصفات الفنيه والقياسة المعمول بها لدي
الهيئة العامة لاعمال الطرق ومعتمدة من معامل كلية الهندسة
٢١. يجب على الموارد تقديم عينة من البلدورة المتوسطة بمخازن الحى بموجب محضر استلام من قبل المخازن
ويتم التوقيع على العينة.
٢٢. يتم توريد الكميات المطلوبه بمخازن الحى بعيدان لبنان ومدة التوريد شهر من الاستلام امر التوريد شاملة
النقل والتفريغ بسيارات المورد.

٢٣. يتم ل اخذ عينة من البلدورة المتوسطة لارسالها لمعامل كلية الهندسة لاجراء الاختبارات اللازم عليها

وذلك علي حساب المقاول عن طريق ادارة صيانه الطرق.

٢٤. الكميات المطروحة قابلة للزيادة والنقص حسب متطلبات العمل دون اعتراض من المورد وبنفس الاسعار

والمواصفات .

٢٥. على الموردين دراسة الاصناف المطلوبه ووضع اسعارهم شاملة النقل والتوريد لمدة التعاقد حتي ترسيه

العام المقبل دون طلب اي زيادة لاي متغير .

عملية توريدات احتياجات إدارة الصيانه بالحي العام المالى٢٠١٧/٢٠١٨

مقايسة تقديرية لاحتياجات الصيانة من بلاط وأنواعه والرمل والدقشوم

الاجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال
		١٠٠٠	م ^٢	توريد بلاط ٣٠*٦٠*٣ سم احمر واصفر مجلى اكسيد مستورد وسمك طبقة الوجه لا تقل عن ٣/١ سمك البلاطة بعد الجلى خلطة الوجه مكونة من :- ٤ اجزاء اسمنت ابيض واكسيد مستورد باللون المطلوب ٤ اجزاء رمل -١ اجزاء برادة حديد -١ اجزاء حصوة رخام بو تشينو خلطة الظهر مكونة من :- مونة نسبة الاسمنت الى الرمل ٣/١
		٢٠٠	م ^٢	بالمتر المسطح توريد بلاط ٣٠*٣٠*٣ سم موازيكو ابيض مجلى حصوة رخام بوتشينو وارد المنيا او السويس سمك طبقة الوجه لا يقل عن ٣/١ سمك البلاطة بعد الجلى خلطة الوجه مكونة من :- ١ جزء رخام حصوة بوتشينو ٢ جزء بودرة رخام ٣ اجزاء اسمنت ابيض خلطة الظهر مكونة من :-

				مونة نسبة الاسمنت الى الرمل ٣:١.
		٣٠٠	٦م	بالمتر المسطح توريد بلاط ٣٠×٣٠×٣ سم موزايكواحمر مجلي سادة الحصوة بوتشينو وارد المنيا او السويس سمك طبقة الوجه لا يقل عن ٣/١ سمك البلاطة بعد الجلى . خلطة الوجه مكونة من :- اجزاء بودرة رخام ٦ اجزاء رخام حصوة بوتشينو ٣ اجزاء اسمنت ابيض خلطة الظهر مكونة من :- مونة نسبة الاسمنت الى الرمل ٣:١
		٣٠٠	٦م	بالمتر المسطح توريد بلاط ٣٠×٣٠×٣ سم شمسي ممشط احمر واصفر مجلي سمك طبقة الوجه لاتقل عن ٣/١ سمك البلاطة بعد الجلى وبنفس شروط ومواصفات البند الثانى
		٦٠٠	٦م	بالمتر المسطح توريد بلاط ٣٠×٣٠×٣ سم ممشط ألوان احمر واصفر مجلي سمك طبقة الوجه لاتقل عن ٣/١ سمك البلاطة وبنفس شروط ومواصفات البند الثانى
		٥٠٠	٦م	بالمتر المسطح توريد بلاط ٣٠×٣٠×٣ سم اسلامي(نجمة ولوتس (ألوان مجلي سمك طبقة الوجه لاتقل عن ٣/١ سمك البلاطة بعد الجلى وبنفس شروط ومواصفات البند الثانى .
		٥٠٠	٦م	بالمتر المسطح توريد بلاط ٣٠×٣٠×٣ سم باركيه احمر واصفر مجلى سمك طبقة الوجه لاتقل عن ٣/١ سمك البلاطة بعد الجلى وبنفس شروط ومواصفات البند الثانى
		٦٠٠	٦م	بالمتر المسطح توريد بلاط ٣٠×٣٠×٣ سم أنفاق احمر مجلي سمك طبقة الوجه لاتقل عن ٣/١ سمك البلاطة بعد الجلى وبنفس شروط ومواصفات البند الثانى.
		٣٠٠	٦م	بالمتر المسطح توريد بلاط ٤٠×٤٠×٤ سم شمسي ألوان مجلي ومع أتباع الأصول الفنية الواردة بالبند (١) وأتباع تعليمات

				الحي وعمل التجارب اللازمة .
		٦٠٠	٦م	بالمتر المسطح توريد بلاط ٤٠×٤٠×٤سم سلسلة مجلي وبنفس شروط ومواصفات البندالثانى .
		٦٠٠	٦م	بالمتر المسطح توريد بلاط ٤٠×٤٠×٤سم هندسية احمر واصفر مجلي وبنفس شروط ومواصفات البندالثانى
		٦٠٠	٦م	بالمتر المسطح توريد بلاط ٤٠×٤٠×٥سم اسمنتى مقوي مجلي طبقة الوجه لاتقل عن ٣/١ سمك البلاطة .
		١٥٠	٦م	بالمتر المسطح توريد بلاط ٤٥×٤٥سم زلطى (بلاط ش النيل) ومع أتباع الأصول الفنية وعمل التجارب اللازمة .
		٣٠٠	٦م	بالمتر المسطح توريد بلاط سمك ٣*٣*٣سم (قشر السمك) حسب احتياجات الحي طبقا للمواصفات الفنية وإتباع تعليمات الحي وعمل التجارب اللازمة.
		٦٠٠	٣م	بالمتر المكعب توريد رمال نظيفة خاليه من الشوائب والطفلة وأتباع تعليمات الحي .
		٥٠٠	٣م	بالمتر المسطح المكعب توريد دقشوم سن٦ ناتج تكسير كسارات طبقا للمواصفات وإتباع تعليمات الحي .
		٦٠٠	متر طولى	توريد بلدورة متوسطة اسمنتية جديدة طبقا للمواصفات الفنية قوتباع تعليمات الحى